

# Robuuste en betrouwbare metaalscharen

de opvolgers van de succesvolle 1013-serie

- knipt **braamvrij** en **zonder vervorming**
- hoge knipsnelheid (5 - 7 m/min)
- **uniek spaangeleidings-systeem** minimaliseert eigen krachtinspanning!
- messen zijn **na te slijpen**
- hoge standtijd
- **snijdspeling instelbaar!**  
Dit maakt het mogelijk:
  - zeer dun materiaal te knippen
  - speling te corrigeren na het slijpen van de messen
- kan **links- & rechtsom** knippen
- **vingerveilig** knipmechanisme
- vrij zicht op het werkoppervlak, lijnen en sjablonen
- minimaal onderhoud
- ideaal voor het recht knippen van plaatmateriaal
- werkt geluidsarm
- stationaire montage mogelijk
- ideaal voor het knippen van **U-, C-, O- en L- profielen**

- ideale scharen voor **constructie-bedrijven, luchtkanalenbouw, schakelkastenbouw** etc., dus overal waar een **hogere capaciteit** wenselijk is.

**2017**



**2020**



**NIEUW SD7 (2020/7R):**

- de **bochtenschaar SD7** standaard geleverd met een **chromstaal bochten mes**
- gebruik een **vertand mes** bij het knippen van aluminium



**SD7**

**Bochtenschaar**



Ook leverbaar:




**12 volt accu system:**

- AK 3017 BXS 12
- AK SD7 BXS 12



**Pneumatisch:**

- 1820
- 18/SD7



strokensnijder S/01



uitsparingen



knippen van profielen

DRACO metaalschaar		2017	2020	SD7
<b>Capaciteit</b>	Art.Nº.	90021	90031	90032
staal	400 N/mm <sup>2</sup>	mm 0 - 1,7	0 - 2,0	0 - 2,0
RVS/ Inox	600 N/mm <sup>2</sup>	mm 0 - 1,3	0 - 1,5	0 - 1,5
RVS/ Inox	800 N/mm <sup>2</sup>	mm 0 - 1,0	0 - 1,3	0 - 1,3
aluminium	250 N/mm <sup>2</sup>	mm 0 - 2,5	0 - 3,0	0 - 3,0
kleinste binnenradius	mm	175	200	45
werksnelheid	m/min	5 - 7	5 - 7	5 - 7
toerental	min <sup>-1</sup>	2200	2200	2200
vermogen	Watt	350	350	350
gewicht	kg	2	2	2

slijtageonderdelen	2017	2020	SD7
mes	01013	010135	011171
stel zijmessen	20234	35146	35147
mesas-set	35149	35149	35149
<b>toebehoren, optioneel</b>			
koffer			18000
strokensnijder S/01 tot 100 mm			10059
strokensnijder S/01 tot 250 mm			10060
strokensnijder S/01 tot 500 mm			10061
steunrol metaal			10077

De machines worden gebruiksklaar geleverd.

Andere voltages op aanvraag.